

Serrure 1 point

Single point lock

2460


Pêne dormant et 1/2 tour

Latch and deadbolt

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations : Hauteur de coffre de 178 mm pour le L 36, 39 et 45. Hauteur de coffre de 180 mm pour le L 21 et 28.
Other information : Height of the case 178 mm for L 36, 39 & 45. Height of the case 180 mm for L 21 & 28.

Réf. : 2460.xx.0



- **Spéciale coffres étroits pour profil acier**
- Tête plate 22 x 2,5 x 244 mm
- Pour les L 21 et 28 utiliser cylindre à panneton court réf. 4391.00.0PC (PM2)
- Rappel du pêne 1/2 tour à la clé sauf pour L 21 mm
- **Specialy designed for thin steel profiles**
- Flat face plate 22 x 2,5 x 244 mm
- For the L21 & L28, use short bit cylinder ref 4391.00.0PC
- Return of latch by key except for L21

	A	B	C	22 x 2,5	
	10,5	21	8		2460.21.0
	16,5	28	8		2460.28.0
	21	36	15		2460.36.0
	24	39	15		2460.39.0
	30	45	15		2460.45.0

Gabarits de copiage / Templates for duplication : ref. 2836.01.0