

<b>Fiche Produit</b>		Indice: <b>GEZA500L-002</b>
Référence produit	<b>GEZE TS 5000 L</b>	
Référence article		
Date	<b>16/03/2001</b>	
Resp.	<b>FR14</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Norme EN 1154 + marquage CE</li> <li>- Coupe feu / Pare Flamme NF EN 1634 jusqu'à 2H00</li> </ul>		
		
<b>Descriptif</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>FERME PORTE TS 5000L</b> : Ferme porte à <b>crémaillère elliptique</b> avec bras à coulisse Spécial motage opposé aux paumelles</li> </ul>		
<b>Caractéristiques</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ferme porte en applique, à bras à coulisse uniquement pour porte simple action</li> <li>- Design bombé</li> <li>- Forces réglable : 3 à 6 EN selon EN 1154</li> <li>- Largeur de porte maximum : 1400 mm</li> <li>- Poids de porte maximum : 250 Kg</li> <li>- Dimensions du corps : (L) 287 mm x (H) 60 mm x (P) 46 mm</li> <li>- Procès Verbal FEU 2H00</li> </ul>		
<b>Avantages</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables par vis frontales</li> <li>- Freinage à l'ouverture réglable par vis frontale</li> <li>- Réglage de la force par vis frontales avec lecteur optique de réglage (brevet GEZE)</li> <li>- Coloris de base EV1 (alu naturel), blanc, bronze et noir. RAL sur demande</li> <li>- Limiteur d'ouverture et unité d'arrêt mécanique incorporable dans la coulisse</li> <li>- Capot design (anti vandalisme) en option</li> <li>- Avantage du capot : possibilité laquage poudre = délais et coût réduits</li> <li>Soupapes de sécurité d'auto protection contre la surpression (intégré dans le corps)</li> <li>Huile thermo constante</li> <li>Plaque de montage ( pour preçages supplémentaires ) en option</li> </ul>		
<b>Domaine d'application</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- portes intérieures et extérieures</li> <li>- sur vantail opposé aux paumelles (TS 5000 L) et côté paumelles (TS 5000)</li> <li>- sur dormant opposé aux paumelles (TS 5000) et côté paumelles (TS 5000 L)</li> <li>- support équerre pour porte verre</li> <li>- support équerre le corps ou la coulisse pour montage sous linteau opposé aux paumelles</li> </ul>		
<b>options</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voir aussi les fiches référencées:</li> </ul>		