

PV	EFR-21-000421
Objet	Façade EI 60 Reynaers
Gamme	CW 50-FP60 ou CW60-FP60
Hauteur maxi entre dalles (mm)	Pour un sens de feu indifférent : 4680 mm Pour un sens de feu (o->i) : 5745 mm
Hauteur maxi totale	Illimitée
Largeur maxi totale	Illimitée
Sens de feu	Indifférent sous conditions (hauteur entre dalles et mise en place de serreurs aluminium)
Vitrage	Contraflam 60-3 Climaplust Contraflam 60-3 Climatop
Dimension maxi vitrage L x H (mm)	<u>Pour un sens de feu indifférent :</u> 1650 x 3520, S < 5.28 m ² 2421 x 3520, S < 4.46 m ² <u>Pour un sens de feu (o->i) uniquement :</u> 1800 x 3800, S < 5.81 m ² 2640 x 3800, S < 5.14 m ²
Formes	Quadrilatères/ Trapèzes avec 80° ≤ Angle ≤ 100°
Variante vitrage	Remplacement face / contre-face Attention épaisseur maximale possible dans le profilé : 73mm Films adhésifs « Petits bois » rapportés aluminium
Panneaux pleins	Base vermiculite + laine de roche, ép. 45 mm Base Promatect-H, ép. 40 mm S ≤ 1.83 m ²
Construction support	Béton armé (/ béton cellulaire en latéral)